

# E4500 400V 50HZ

L'ENERGIE A JUSTE PRIX



Groupe électrogène professionnel simple. Pramac a conçu ce groupe pour assurer un haut niveau de performance à un prix attractif. Groupe électrogène puissant et facile à entretenir, il sera bientôt indispensable à toutes vos activités.

## Caractéristiques principales

Fréquence	Hz	50
Tension	V	400/230
Facteur de puissance	cos $\phi$	0.8
Phases		3

## Puissance Nominale

Puissance secours LTP	kVA	4.7
Puissance secours LTP	kW	3.7
Puissance continue COP	kVA	4.0
Puissance continue COP	kW	3.2

## Puissance Monophasée Annoncée

Puissance secours monophasée LTP	kVA	3.1
Puissance continue monophasée COP	kVA	2.3

Définition des puissances (selon la norme ISO8528.1:2005)

## Motorisation

Fabricant du moteur	Yanmar	
Modèle	L70N Recoil	
Système de refroidissement du moteur	Air	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	320
Aspiration	Naturelle	
Vitesse nominale en fonctionnement	tpm	3000
Régulation de vitesse	Mécanique	
Carburant	Diesel	
Capacité d'huile	l	1.1
Système de démarrage	Manuel	



## Alternateur

Type	Avec balais	
Classe	H	
Protection IP	23	
Nb de pôles	2	
Fréquence	Hz	50
Variation de tension	%	6
Système de régulation de tension	Compound	

## Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	760
Largeur	(W) mm	540
Hauteur	(H) mm	560
Poids sec	Kg	70
Capacité du réservoir	l	3.5

## Autonomie

Consommation de carburant à 75% PRP	l/h	1.15
Consommation de carburant à 100% PRP	l/h	1.24
Autonomie à 75% PRP	h	3.04
Autonomie à 100% PRP	h	2.82

## GENSET CONTROL

### COMMANDES:

- Interrupteur marche / arrêt
- Levier de décompression
- Démarrage manuel
- Robinet d'essence

### PROTECTION STANDARD:

- Protection thermique



### PRISES

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

## ACCESSOIRES

### KIT BROUETTE

- standard à poignées fixes
- à poignées rabattables

