



**DONNEES TECHNIQUES**

**PERFORMANCES**

Hauteur de travail :	<b>10,04 m</b>
Déport horizontal de travail:	<b>3,46 m</b>
Rotation tourelle :	<b>2x110°</b>
Capacité de charge (intérieur) :	<b>200 kg (soit 2 personnes)</b>
Vitesse de translation repliée / dépliée :	<b>1,0 / 4,8 km/h</b>

**DIMENSIONS**

Longueur hors tout :	<b>2,93 m</b>
Largueur hors tout :	<b>1,03 m</b>
Dimensions plate-forme :	<b>0,90 x 0,80 m</b>
Empattement :	<b>1,20 m</b>
Déport du contrepoids :	<b>17,5 cm</b>
Pente franchissable :	<b>20%</b>
Pression au sol maximale :	<b>8,4 kg/cm<sup>2</sup></b>
Poids :	<b>2980 kg</b>
Devers maximum :	<b>2°</b>

**CARACTERISTIQUES**

Constructeur :	<b>ATN</b>
Type :	<b>PIAF 1000R</b>
Chargeur embarqué :	<b>HF 85A</b>

**+ PRODUITS**

- Commandes proportionnelles par manipulateur
- Système de détection de surcharge
- Pneus pleins non marquants
- Châssis de 1,03 m de large
- Témoin de charge de la batterie
- Indicateur de devers
- Prise 220V dans le panier

