

Série WP (15 kN) Plaques Vibrantes unidirectionnelles



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Des machines expertes en compactage « Made in Germany »

Les plaques vibrantes de la série WP sont des expertes puissantes en compactage de l'asphalte et des pavés autobloquants ainsi qu'en compactage des sols mixtes sur petites surfaces. Grâce à leur construction solide, elles conviennent parfaitement pour une utilisation professionnelle en continu dans le secteur des applications en voirie, par exemple le compactage des ballasts sableux et graveleux pour trottoirs, routes et parkings. Le faible niveau des émissions en gaz d'échappement améliore les conditions de travail. Grâce au jeu de roues disponible en option, les plaques vibrantes de la série WP se déplacent sans difficulté et sans effort à l'endroit souhaité sur chantier.

- Maniabilité et stabilité parfaites lors d'un guidage latéral de la machine grâce aux poignées supplémentaires sur le châssis de protection.
- Conception robuste et sans entretien pour une longue durée de vie de la machine. Cadre tubulaire stable pour la protection du moteur ; courroie trapézoïdale inusable.
- Système d'arrosage : Répartition parfaite de l'eau sur la largeur entière de la plaque de base ; commande automatique de l'arrivée d'eau uniquement en mode vibration.
- « Made in Germany » - Design et construction robuste et de grande fiabilité

Série WP (15 kN) Caractéristiques techniques

	WP1540A	WP1550A
Caractéristiques techniques		
Poids opérationnel kg	86	89
Force centrifuge kN	15	15
Dimensions de la plaque (l x L) mm	430 x 578	498 x 578
Largeur de travail mm	430	498
Hauteur de travail (Hauteur libre) mm	525	527
Fréquence Hz	98	98
Avance m/min	27	25
Caractéristiques du moteur		
Type de moteur	Moteur essence 4 temps	Moteur essence 4 temps
Fabricant du moteur	Honda	Honda
Moteur	GX160	GX160
Cylindrée cm ³	163	163
Puissance du moteur (Puissance nominale) kW pour un régime 1/min	3,6 3.600	3,6 3.600
Consommation de carburant l/h	0,8	0,8
Réservoir de carburant l	3,6	3,6
CO2 (NRSC) * g/kWh	757	757

Disponible également avec réservoir d'eau (capacité 11 l; Poids opérationnel +7 kg).

Remarque: Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.